



Catalogue supérette 2014

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

VITRINE MURALE JOLLY CP BLANCHE 0°C +2°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- 0° +2°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Vitre tempérée monolitique
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage
- Eclairage interne horizontal
- Pieds réglables
- Pare-chocs blanc
- Jous latérales personnalisables en sérigraphie
- Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif
- 4 grilles + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

685 x 737 x 1985 mm	JOLLY CP 7
985 x 737 x 1985 mm	JOLLY CP 10
1335 x 737 x 1985 mm	JOLLY CP 14
1885 x 737 x 1985 mm	JOLLY CP 19

Litrage brut :

438 L	JOLLY CP 7
657 L	JOLLY CP 10
913 L	JOLLY CP 14
1314 L	JOLLY CP 19

Watt :

1240	JOLLY CP 7
1300	JOLLY CP 10
1375	JOLLY CP 14
1830	JOLLY CP 19

Atouts

- Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
- Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
- Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY CP 7

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CP 10

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CP 14

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CP 19

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

JOLLY 7

JOLLY 10

JOLLY 14

JOLLY 19

- Caisson lumineux blanc
- Kit arrête-produits en plexiglass
- Kit arrête-produits en fil métallique plastifié
- Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
- Niveau supplémentaire blanc
- Kit vitres coulissantes double vitrage blanc
- Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
- Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE JOLLY CPX INOX 0°C +2°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- 0° +2°C
- Meuble en acier Inox AISI 430
- Cuve en acier Inox AISI 304
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Vitre tempérée monolitique
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage
- Eclairage interne horizontal
- Pieds réglables
- Pare-chocs noir
- Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif
- 4 grilles + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

685 x 737 x 1985 mm	JOLLY CPX 7
985 x 737 x 1985 mm	JOLLY CPX 10
1335 x 737 x 1985 mm	JOLLY CPX 14
1885 x 737 x 1985 mm	JOLLY CPX 19

Litrage brut :

438 L	JOLLY CPX 7
657 L	JOLLY CPX 10
913 L	JOLLY CPX 14
1314 L	JOLLY CPX 19

Watt :

1240	JOLLY CPX 7
1300	JOLLY CPX 10
1375	JOLLY CPX 14
1830	JOLLY CPX 19

Atouts

- Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
- Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
- Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY CPX 7

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CPX 10

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CPX 14

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CPX 19

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

JOLLY 7

JOLLY 10

JOLLY 14

JOLLY 19

- Caisson lumineux gris
- Kit arrête-produits en plexiglass
- Kit arrête-produits en fil métallique plastifié
- Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
- Niveau supplémentaire inox
- Kit vitres coulissantes double vitrage gris
- Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
- Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE JOLLY SL BLANCHE +2°C +4°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2°C +4°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Vitre tempérée monolitique
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage
- Eclairage interne horizontal
- Pieds réglables
- Pare-chocs blanc
- Joues latérales personnalisables en sérigraphie
- Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif
- 4 grilles + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

685 x 737 x 1985 mm	JOLLY SL 7
985 x 737 x 1985 mm	JOLLY SL 10
1335 x 737 x 1985 mm	JOLLY SL 14
1885 x 737 x 1985 mm	JOLLY SL 19

Litrage brut :

438 L	JOLLY SL 7
657 L	JOLLY SL 10
913 L	JOLLY SL 14
1314 L	JOLLY SL 19

Watt :

890	JOLLY SL 7
950	JOLLY SL 10
1200	JOLLY SL 14
1550	JOLLY SL 19

Atouts

- Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
- Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
- Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY SL 7

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SL 10

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SL 14

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SL 19

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

JOLLY 7

JOLLY 10

JOLLY 14

JOLLY 19

- Caisson lumineux blanc
- Kit arrête-produits en plexiglass
- Kit arrête-produits en fil métallique plastifié
- Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
- Niveau supplémentaire blanc
- Kit vitres coulissantes double vitrage blanc
- Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
- Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE JOLLY SLX INOX +2°C +4°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2°C +4°C
- Meuble en acier Inox AISI 430
- Cuve en acier Inox AISI 304
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Vitre tempérée monolithique
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage
- Eclairage interne horizontal
- Pieds réglables
- Pare-chocs noir
- Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif
- 4 grilles + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

685 x 737 x 1985 mm	JOLLY SLX 7
985 x 737 x 1985 mm	JOLLY SLX 10
1335 x 737 x 1985 mm	JOLLY SLX 14
1885 x 737 x 1985 mm	JOLLY SLX 19

Litrage brut :

438 L	JOLLY SLX 7
657 L	JOLLY SLX 10
913 L	JOLLY SLX 14
1314 L	JOLLY SLX 19

Watt :

1240	JOLLY SLX 7
1300	JOLLY SLX 10
1375	JOLLY SLX 14
1830	JOLLY SLX 19

Atouts

- Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
- Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
- Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY SLX 7

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SLX 10

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SLX 14

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SLX 19

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

JOLLY 7 JOLLY 10 JOLLY 14 JOLLY 19

- Caisson lumineux gris
- Kit arrête-produits en plexiglass
- Kit arrête-produits en fil métallique plastifié
- Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
- Niveau supplémentaire inox
- Kit vitres coulissantes double vitrage gris
- Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
- Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
- Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE LIBRE SERVICE JOLLY JUNIOR

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2C° +4C°
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Joints latéraux panoramiques en plexiglass
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage
- Eclairage interne horizontal sur le haut
- Pieds réglables
- Pare-chocs blanc
- Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif
- 3 niveaux + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

995 x 737 x 1448 mm JUNIOR 10 SL
1345 x 737 x 1448 mm JUNIOR 14 SL

Litrage brut :

290 L JUNIOR 10 SL
400 L JUNIOR 14 SL

Watt :

950 JUNIOR 10 SL
1200 JUNIOR 14 SL

Atouts

- Dimensions compacts et encombrement réduit
- Possibilité d'utiliser la partie supérieure du meuble comme base de support publicitaire
- Rideau de nuit de série avec ralenti de retour

JOLLY JUNIOR 10 SL

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY JUNIOR 14 SL

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

JOLLY 10

JOLLY 14

Kit arrête-produits en plexiglass

Kit arrête-produits en fil métallique plastifié

Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)

Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE BLANCHE SLIM +2°C +4°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2°C +4°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensats
- Eclairage intérieur avec interrupteur
- Caisson lumineux personnalisable
- 4 pieds réglables
- 4 grilles + 1 (plaque perforée)
- Poids sur étagère : 30 Kg maxi
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

670 x 580 x 2005 mm	SLIM 60
970 x 580 x 2005 mm	SLIM 90
1170 x 580 x 2005 mm	SLIM 110

Litrage brut :

335 L	SLIM 60
503 L	SLIM 90
615 L	SLIM 110

Watt :

870	SLIM 60
940	SLIM 90
1040	SLIM 110

Atouts

- Meuble peu profond

SLIM 60

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SLIM 90

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SLIM 110

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SLIM 60 SLIM 90 SLIM 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc
Niveau supplémentaire blanc
Rideau de nuit

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE INOX SLIM +2°C +4°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2C° +4C°
- Meuble en tôle d'acier inox AISI 304
- Joints latéraux en acier inox AISI 430 traités anti-empreintes
- Cuve en acier inox AISI 304
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensats
- Eclairage intérieur avec interrupteur
- 4 pieds réglables
- 4 grilles + 1 (plaque perforée)
- Poids sur étagère : 30 Kg maxi
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

670 x 580 x 2005 mm	SLIM 60
970 x 580 x 2005 mm	SLIM 90
1170 x 580 x 2005 mm	SLIM 110

Litrage brut :

335 L	SLIM 60
503 L	SLIM 90
615 L	SLIM 110

Watt :

870	SLIM 60
940	SLIM 90
1040	SLIM 110

Atouts

- Meuble peu profond

SLIM 60 X

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SLIM 90 X

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SLIM 110 X

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SLIM 60

SLIM 90

SLIM 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris

Niveau supplémentaire inox

Rideau de nuit

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE BLANCHE SMALL +2°C +4°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2°C +4°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle plastifiée blanche atoxique
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Joints latéraux vitrés dégradés
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensats
- Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur
- Caisson lumineux personnalisable
- 4 pieds réglables
- 4 grilles + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

670 x 580 x 2005 mm	SMALL 60
970 x 580 x 2005 mm	SMALL 90
1170 x 580 x 2005 mm	SMALL 110

Litrage brut :

335 L	SMALL 60
503 L	SMALL 90
615 L	SMALL 110

Watt :

870	SMALL 60
940	SMALL 90
1040	SMALL 110

Atouts

- Meuble peu profond

SMALL 60

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SMALL 90

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SMALL 110

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SMALL 60

SMALL 90

SMALL 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc

Niveau supplémentaire blanc

Rideau de nuit

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE INOX SMALL +2°C +4°C

Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit



- +2°C +4°C
- Meuble en tôle d'acier inox AISI 304
- Cuve en acier inox AISI 304
- Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes
- Joints latéraux vitrés dégradés
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensats
- Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur
- Caisson lumineux personnalisable
- 4 pieds réglables
- 4 grilles + 1
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h

670 x 580 x 2005 mm	SMALL 60
970 x 580 x 2005 mm	SMALL 90
1170 x 580 x 2005 mm	SMALL 110

Litrage brut :

335 L	SMALL 60
503 L	SMALL 90
615 L	SMALL 110

Watt :

870	SMALL 60
940	SMALL 90
1040	SMALL 110

Atouts

- Meuble peu profond

SMALL 60 X

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SMALL 90 X

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SMALL 110 X

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris

Niveau supplémentaire inox

Rideau de nuit

SLIM 60

SLIM 90

SLIM 110

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE MURALE COMBINEE SAMBA

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit

A : -18° -20°C B : -20°C -22°C



- Portes autobloquantes à triple vitrage anti-condensation réchauffé. Profilé en aluminium vernis
- Partie basse : évaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois
- Partie haute : évaporateur ventilé à ailettes
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture des portes
- Condenseur ventilé à ailettes
- Thermostat mécanique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensat
- Thermomètre mécanique
- 2 unités frigorifiques indépendantes avec compresseurs hermétiques et protecteurs

Dimensions l x p x h :

1242 x 916 x 2015 mm SAMBA 125
1822 x 916 x 2015 mm SAMBA 180

	PARTIE A	PARTIE B
Litrage		
SAMBA 125	426 L	220 L
SAMBA 180	649 L	334 L
Watt		
SAMBA 125	690	550
SAMBA 180	980	700
Surface d'exposition		
SAMBA 125	0,620 m ²	0,694 m ²
SAMBA 180	0,930 m ²	1,040 m ²

Atouts

- Fermeture des portes freinées
- Portes avec fermeture automatique
- Caisson et intérieur lumineux

SAMBA 125 AN

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SAMBA 180 AN

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SAMBA 125 SAMBA 180

- Kit séparateurs
- Kit 6 roues (4 avec frein)
- Dispositif évaporation des eaux de condensat
- Kit vitres coulissantes (sur demande et production spéciale)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE VERTICALE POSITIVE JUMBO

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- +2C° +8C°
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Porte coulissante à double vitrage anti-condensation et équipé de serrure à clé
- Caisson lumineux personnalisable
- Condenseur ventilé à ailettes
- Evaporateur ventilé à ailettes
- Thermostat mécanique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Eclairage intérieur fluoescnt avec interrupteur
- 4 pieds réglables
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1010 x 740 x 2000 mm JUMBO

Litrage brut :

900 L JUMBO

Watt :

740 JUMBO

Grilles :

8 (442 x 353 mm) JUMBO

Atouts

- L'éclairage fluoescnt illumine parfaitement les produits exposés - Peut être coupé grâce à l'interrupteur

Capacité max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models -
Modèles



JUMBO P 100

1180 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)



336 x 0,75 l. (ø 75 x h 296 mm)



336 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)



370 x 1 l. (ø 7 x h 205 mm)



232 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

JUMBO

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

JUMBO

Grille standard (442 x 535 mm)

Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE VERTICALE NEGATIVE DELIGHT NS 400

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit



- -15°C -25°C
 - Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
 - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
 - Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique
 - Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre
 - Condenseur maintenance free
 - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
 - Thermomètre mécanique
 - Caisson lumineux personnalisable
 - 2 pieds réglables + 4 roulettes
 - Gaz R 507A
- VERSION INOX :**
Meuble en acier inox AISI 430
Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Dimensions l x p x h :

668 x 662 x 1990 mm DELIGHT 400

Litrage brut :

403 L DELIGHT 400

Watt :

590 DELIGHT 400

Grilles :

5 grilles fixes DELIGHT 400

Atouts

- Valve de compensation : ouverture facile de la vitrine
- Cadre de la porte aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
- Le froid par les grilles statiques empêche le dessèchement des produits
- Nouvelle coloration grise métallisée hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

DELIGHT NS 400 (blanche)

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DELIGHT NSX 400 (inox)

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

DELIGHT

- Kit porte réversible
- Kit serrure
- Grille de fond de cuve plastifiée blanche (515 x 360 mm)
- Crochet support grille (4 nécessaires par grille)
- Porte-étiquettes

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE VERTICALE NEGATIVE DELIGHT NV

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit



- -15°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique
- Evaporateur ventilé à ailettes
- Condenseur maintenance free
- Thermostat mécanique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Caisson lumineux personnalisable
- 2 pieds réglables + 4 roulettes
- 2 éclairages intérieurs fluorescents verticaux avec interrupteur
- Gaz R 507A

Dimensions l x p x h :

668 x 662 x 1990 mm	DELIGHT 400
669 x 742 x 1990 mm	DELIGHT 500

Litrage brut :

403 L	DELIGHT 400
470 L	DELIGHT 500

Watt :

750	DELIGHT 400
750	DELIGHT 500

Grilles :

5 (530 x 346 mm) + 1	DELIGHT 400
6 (530 x 430 mm) + 1	DELIGHT 500

Atouts

- Valve de compensation : ouverture facile de la vitrine
- Cadre de la porte aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
- Grilles amovibles
- Nouvelle coloration grise métallisée hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

DELIGHT NV 400 (blanche)

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DELIGHT NV 500 (blanche)

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

DELIGHT

- Kit porte réversible
- Kit serrure
- Grille plastifiée blanche (530 x 346 mm)
- Crochet support grille (4 nécessaires par grille)
- Porte-étiquettes

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE VERTICALE NEGATIVE DELIGHT NV 1100

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit



- -15°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Porte en aluminium avec fermeture automatique à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique
- Evaporateur ventilé à ailettes
- Condenseur maintenance free
- Thermostat mécanique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Caisson lumineux personnalisable
- 3 pieds réglables + 6 roulettes
- 2 éclairages intérieurs fluorescent verticaux avec interrupteur
- Gaz R 507A

Dimensions l x p x h :

1346 x 742 x 1990 mm DELIGHT 1100

Litrage brut :

1047 L DELIGHT 1100

Watt :

1850 DELIGHT 1100

Grilles :

10 grilles (592 x 445 mm) DELIGHT 1100

Atouts

- Valve de compensation : ouverture facile de la vitrine
- Cadre de la porte aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
- Nouvelle coloration grise métallisée hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

DELIGHT NV 1100 (blanche)

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

DELIGHT

Kit 2 serrures

Grille droite plastifiée blanche (592 x 445 mm)

Grille gauche plastifiée blanche (592 x 445 mm)

Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Porte-étiquettes

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONGELATEURS BAHUTS COM

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Couverture à ouverture compensée dotée de fermeture à clé
- Condenseur ventilé à ailettes
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Thermostat-thermomètre mécanique avec dégivrage manuel
- Tableau de commande avec voyants de marche et d'alarme, commutateur de congélation rapide et thermostat
- Eclairage intérieur
- 4 roulettes unidirectionnelles
- 2 cuves et 2 couvercles dans la COM 99
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1624 x 732 x 967 mm COM 66
2010 x 840 x 967 mm COM 99

Litrage brut :

584 L COM 66
863 L COM 99

Watt :

420 COM 66
450 COM 99

Atouts

- Isolation de 60 mm de polyuréthane sans HCFC / CFC
- Autonomie 36 h
- Possibilité de congeler les pains en hauteur

COM 66

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

COM 99

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

COM 66

COM 99

Panier (560 x 210 x 245 h. mm)

Panier (670 x 210 x 245 h. mm)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

GONDOLES VITRES NEGATIVES IGLOO PLUS

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique équipée d'un système d'évacuation des eaux de dégivrage
- Modèle à couvercles vitrés coulissants
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre mécanique avec dégivrage manuel
- Corniches supérieures en plastique gris
- Pare-chocs en plastique gris
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1158 x 978 x 753 mm	IGLOO 89
2058 x 978 x 753 mm	IGLOO 91
2558 x 978 x 753 mm	IGLOO 94

Litrage brut :

529 L	IGLOO 89
753 L	IGLOO 91
976 L	IGLOO 94

Watt :

395	IGLOO 89
535	IGLOO 91
715	IGLOO 94

Atouts

- Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée
- 1 seul compartiment
- Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

IGLOO PLUS 89

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

IGLOO PLUS 91

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

IGLOO PLUS 94

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance de paniers (bacs non fournis)

IGLOO PLUS 89	8
IGLOO PLUS 91	12
IGLOO PLUS 94	16

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

IGLOO 89 IGLOO 91 IGLOO 94

Kit 8 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Kit 12 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Kit 16 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Grand panier (260x810x255 mm) - 4 mod. 89, 6 mod. 91, 8 mod. 94

Séparation transversale pour zone compresseur (750x185 h. mm)

Kit 4 roues pivotantes

Kit 6 roues pivotantes

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

GONDOLES VITREES NEGATIVES IGLOO PLUS LUXE

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique équipée d'un système d'évacuation des eaux de dégivrage
- Modèle à couvercles vitrés coulissants
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre mécanique avec dégivrage manuel
- Corniches supérieures en plastique blanc liseret bleu
- Pare-chocs en plastique bleu
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1570 x 990 x 761 mm	IGLOO 89
2070 x 990 x 761 mm	IGLOO 91
2570 x 990 x 761 mm	IGLOO 94

Litrage brut :

523 L	IGLOO 89
744 L	IGLOO 91
965 L	IGLOO 94

Watt :

395	IGLOO 89
535	IGLOO 91
715	IGLOO 94

Atouts

- Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée
- 1 seul compartiment
- Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

IGLOO PLUS 89 LUXE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

IGLOO PLUS 91 LUXE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

IGLOO PLUS 94 LUXE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance de paniers (bacs non fournis)

IGLOO PLUS 89	8
IGLOO PLUS 91	12
IGLOO PLUS 94	16

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

IGLOO 89 IGLOO 91 IGLOO 94

Kit 8 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Kit 12 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Kit 16 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Grand panier (260x810x255 mm) - 4 mod. 89, 6 mod. 91, 8 mod. 94

Séparation transversale pour zone compresseur (750x185 h. mm)

Kit 4 roues pivotantes

Kit 6 roues pivotantes

Kit profilé jaune

Kit profilé rouge

Kit profilé vert

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

NEGATIVE MODULABLE DOMINO SMART LINE

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

Descriptif produit



- +5°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Couvercles vitrés coulissants bombés
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique
- Corniches supérieures en plastique gris
- Pare-chocs en plastique
- Profilés antérieurs et postérieurs en aluminium anodisé pour plus de robustesse
- Gaz : R 507A

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Pour un fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Dimensions l x p x h :

1508 x 953 x 875 mm	DOMINO 150
2008 x 953 x 875 mm	DOMINO 200
2008 x 953 x 875 mm	DOMINO HEAD
2508 x 953 x 875 mm	DOMINO 250

Litrage brut :

543 L	DOMINO 150
771 L	DOMINO 200
771 L	DOMINO HEAD
1000 L	DOMINO 250

Watt :

395	DOMINO 150
535	DOMINO 200
535	DOMINO HEAD
715	DOMINO 250

Atouts

- Multi-température
- Nouveau design
- Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

DOMINO SMART LINE 150

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE 200

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE HEAD

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE 250

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

GONDOLE VITREE NEGATIVE MODULABLE DOMINO SMART LINE LUX

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

VERSION LUX : ECLAIRAGE A LED

Descriptif produit



- **+5°C -25°C**
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Couverts vitrés coulissants bombés
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique
- Corniches supérieures en plastique gris
- Pare-chocs en plastique
- Profilés antérieurs et postérieurs en aluminium anodisé pour plus de robustesse
- Gaz : R 507A

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Pour un fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Dimensions l x p x h :

1508 x 953 x 875 mm	DOMINO 150
2008 x 953 x 875 mm	DOMINO 200
2008 x 953 x 875 mm	DOMINO HEAD
2508 x 953 x 875 mm	DOMINO 250

Litrage brut :

543 L	DOMINO 150
771 L	DOMINO 200
771 L	DOMINO HEAD
1000 L	DOMINO 250

Watt :

395	DOMINO 150
535	DOMINO 200
535	DOMINO HEAD
715	DOMINO 250

Atouts

- Multi-température
- Nouveau design
- Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

DOMINO SMART LINE 150 LUX

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE 200 LUX

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE HEAD LUX

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE 250 LUX

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

ACCESSOIRES SMART LINE ET SMART LINE LUX

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT	150	200	HEAD	250
Kit 8 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)				
Kit 12 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)				
Kit 16 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)				
Grand panier (819x400x250 mm) - 2 mod. 150, 3 mod. 200, 4 mod. 250				
Grille faux fond (480 x 710 x 260 h. mm)				
Séparation transversale de cuve (762 x 285 mm)				
Séparation transversale de cuve pour la zone compresseur				
Kit porte-étiquettes				
Kit caisson lumineux				
Kit caisson lumineux réhaussé + support dépliant (ligne seule)				
Kit double caisson lumineux réhaussé + support dépliant (double ligne)				
Kit grille de canalisation horizontale				
Kit grille de canalisation verticale				
Kit pare-chocs latéral blanc				
Kit soubassement frontal noir				
Kit soubassement latéral noir (ligne seule)				
Kit soubassement latéral noir (double ligne)				
Kit soubassement latéral noir (double ligne coté entête)				
Kit soubassement frontal noir (double ligne coté entête)				

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

GONDOLE VITREE NEGATIVE MODULABLE DOMINO

Classe climatique : 4+ (30°C-55H UR)

Descriptif produit



• +5°C -25°C

- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Corniche + pare-chocs en plastique blanc
- Couverts vitres plates coulissantes
- Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC/CFC
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre mécanique avec dégivrage semi-automatique
- Gaz : R 507A

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Pour un fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Dimensions l x p x h :

1558 x 978 x 753 mm	DOMINO 150
2058 x 978 x 753 mm	DOMINO 200
2558 x 978 x 753 mm	DOMINO 250

Litrage brut :

529 L	DOMINO 150
753 L	DOMINO 200
976 L	DOMINO 250

Watt :

395	DOMINO 150
535	DOMINO 200
715	DOMINO 250

Atouts

- Appareils modulaires étudiés pour la création d'îlot pour la grande distribution et discount
- Le dégivrage semi-automatique limite l'entretien

DOMINO 150

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO 200

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOMINO 250

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance de paniers (bacs non fournis)

DOMINO 150	8
DOMINO 200	12
DOMINO 250	16

Options

- Kit paniers
- Kit caisson lumineux réhaussé
- Kit caisson lumineux + éclairage interne de la cuve
- Kit pare-chocs
- Kit paniers
- Kit séparation et grille de canalisation

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

PANORAMIQUE VITREE GLOBAL LIGHT VN

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- -25°C + 10 °C
- Evaporateur ventilé à ailettes (avec résistance de dégivrage)
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Vitres coulissantes à basse émissivité
- Vitres latérales en triple vitrage à basse émissivité
- Gaz : R 507A
- Couleur blanc ou argent (noir sur production spéciale)

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Dimensions l x p x h :

1506 x 1010 x 905 mm	GLOBAL 150
2050 x 1010 x 905 mm	GLOBAL 200

Litrage brut :

479 L	GLOBAL 150
674 L	GLOBAL 200

Watt :

860	GLOBAL 150
1450	GLOBAL 200

Surface d'exposition :

1,04 m ³	GLOBAL 150
1,46 m ³	GLOBAL 200

Atouts

- Version argent (sur demande) : une couleur parfaite pour améliorer la promotion des produits et idéal pour la vente à impulsion
- Grande fiabilité grâce à ses 2 groupes et ses 2 condenseurs indépendants (sur VN 200)
- Les grandes surfaces vitrées latérales permettent une visibilité parfaite

GLOBAL LIGHT VN 150

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

GLOBAL LIGHT VN 200

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

VN 150

VN 200

- Kit séparation de cuve (18 emplacements)
- Kit séparation de cuve (24 emplacements)
- Kit séparation de cuve plex. (24 emplacements)
- Kit séparation de cuve (32 emplacements)
- Kit séparation de cuve (30 emplacements)
- Kit séparation de cuve (44 emplacements)
- Kit niveau de fond de cuve - 3pz (438 x 775 x 80 h. mm)
- Kit niveau de fond de cuve - 3pz (620 x 775 x 80 h. mm)
- Kit 6 roues (4 avec frein) diam. 50/2 mm

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

PANORAMIQUE VITREE GLOBAL LIGHT OPEN

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- -25°C + 10 °C
- Evaporateur ventilé à ailettes (avec résistance de dégivrage)
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Sans couvercle vitré coulissant
- Vitres latérales en triple vitrage à basse émissivité
- Gaz : R 507A
- Couleur blanc ou argent (noir sur production spéciale)

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Pour un fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Dimensions l x p x h :

1506 x 1010 x 905 mm	GLOBAL 150
2050 x 1010 x 905 mm	GLOBAL 200

Litrage brut :

466 L	GLOBAL 150
655 L	GLOBAL 200

Watt :

1250	GLOBAL 150
1850	GLOBAL 200

Surface d'exposition :

1,04 m ³	GLOBAL 150
1,46 m ³	GLOBAL 200

Atouts

- Grande fiabilité grâce à ses 2 groupes et ses 2 condenseurs indépendants (sur VN 200)
- Les grandes surfaces vitrées latérales permettent une visibilité parfaite

GLOBAL LIGHT OPEN 150

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

GLOBAL LIGHT OPEN 200

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

VN 150

VN 200

Kit 6 roues (4 avec frein) diam. 50/2 mm

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

GONDOLE PANORAMIQUE VITREE ICELAND

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- -25°C + 10 °C
- Evaporateur ventilé à ailettes (avec résistance de dégivrage)
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Vitres coulissantes à basse émissivité
- Vitres latérales en triple vitrage à basse émissivité
- Gaz : R 507A
- Couleur blanc ou argent (noir sur production spéciale)



Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Pour un fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

Dimensions l x p x h :

1506 x 1010 x 905 mm ICELAND 150
2050 x 1010 x 905 mm ICELAND 200

Litrage brut :

479 L ICELAND 150
674 L ICELAND 200

Watt :

860 ICELAND 150
1450 ICELAND 200

Surface d'exposition :

1,04 m³ ICELAND 150
1,46 m³ ICELAND 200

Atouts

- Les grandes surfaces vitrées latérales permettent une visibilité parfaite

ICELAND 150 VN

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ICELAND 200 VN

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Options

- Kit séparation de cuve
- Kit niveau de fond de cuve
- Kit 6 roues pivotantes

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

VN 150

VN 200

- Kit séparation de cuve (18 emplacements)
- Kit séparation de cuve (24 emplacements)
- Kit séparation de cuve plex. (24 emplacements)
- Kit séparation de cuve (32 emplacements)
- Kit séparation de cuve (30 emplacements)
- Kit séparation de cuve (44 emplacements)
- Kit niveau de fond de cuve - 3pz (438 x 775 x 80 h. mm)
- Kit niveau de fond de cuve - 3pz (620 x 775 x 80 h. mm)
- Kit 6 roues (4 avec frein) diam. 50/2 mm

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

GONDOLES OUVERTES NEGATIVES CALIPSO

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

MODELE TROPICALISE : CALIPSO T

Descriptif produit



-18°C -25°C

- 2 évaporateurs statiques à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois
- Gondole ouverte avec réfrigération statique de haute efficacité
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Condenseur ventilé à ailettes
- Thermostat mécanique avec dégivrage automatique des évaporateurs à ailettes
- Thermomètre mécanique
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

2050 x 1050 x 875 mm CALIPSO 200
2550 x 1050 x 875 mm CALIPSO 250

Litrage brut :

518 L CALIPSO 200
656 L CALIPSO 250

Watt :

870 / 1100 CALIPSO 200
1070 / 1200 CALIPSO 250

Surface d'exposition :

1,15 m² CALIPSO 200
1,45 m² CALIPSO 250

Atouts

- Couvercle de nuit en dotation

CALIPSO 200

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

CALIPSO 200 T

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

CALIPSO 250

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

CALIPSO 250 T

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

200

200 T

Séparateur de cuve (818 x 335 h, mm)

Kit 6 roues pivotantes (4 avec frein) diam. 50/2 mm

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE VERTICALE POSITIVE NORA LED LOCK

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- +2°C + 8°C
- Meuble en tôle blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Cadre de porte et poignée externe en plastique
- Grille frontale en plastique
- Condenseur ventilé à fils
- Evaporateur ventilé à roll bond
- Thermostat mécanique avec dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique
- Ample caisson lumineux personnalisable avec interrupteur
- 2 pieds réglables + 2 roues pivotantes
- Eclairage à led
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h :

610 x 610 x 1960 mm NORA

Litrage brut :

366 L NORA

Watt :

285 NORA

Grilles :

4 (515 x 400 mm) NORA

Atouts

- Traitement antibactérien de la cuve interne

NORA LED LOCK

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Capacité canettes

50 cl (diam 65 / H 123)

210

33 cl (diam 66 / H 116)

420

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

NORA

Grille

Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE VERTICALE POSITIVE CARGO 100

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- 0 +10°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Porte coulissante avec fermeture automatique à double vitrage, profile en plastique noir et équipé de serrure à clés et poignées en plastique encaissé dans la porte
- Evaporateur ventilé à ailettes
- Condenseur à tubes et à fils ventilé
- 2 éclairages intérieur fluoescents
- Thermostat et thermomètre électronique avec dégivrage automatique
- 4 roues pivotantes (2 avec frein)
- Caisson lumineux
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h :

1000 x 700 x 2020 mm CARGO 100

Litrage brut :

709 L CARGO 100

Watt :

750 CARGO 100

Grilles :

4+4 CARGO 100

Atouts

- Caisson lumineux et côtés personnalisable
- L'éclairage fluoescents illumine parfaitement les produits exposés

Modelli - Models -
Modèles

CARGO 100

790 x 33 cl. (ø66 x h 116 mm)



272 x 0,75 l. (ø75 x h 295 mm)



340 x 66 cl. (ø75 x h 260 mm)



270 x 1 l. (ø7 x 65 x h 205 mm)



184 x 1,5 l. (ø90 x h 310 mm)



CARGO P 100

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

CARGO

Grille droite

Grille gauche

Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle



EUROPROJET

PROVOCATEUR DE FROID

50 cours Aristide Briand - 69300 CALUIRE

Tél. : 0033 (4) 37 40 00 32

Fax : 0033 (4) 78 08 41 03

S.A.R.L au capital de 7622.45€ - APE 741 G

TVA FR 164 316 743 16

431 674 316 RCS Lyon