




SERIE KL

**FABBRICATORI DI GHIACCIO IN CUBETTI
MACHINES À GLAÇONS
ICE CUBE MACHINES
FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS
EISWÜRFELBEREITER**



Fabbricatori di ghiaccio in cubetti serie KL



La gamma dei fabbricatori di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato serie KL è composta da 13 modelli con produzione giornaliera compresa tra: 21 Kg (1.166 cubetti), 22 kg (1.222 cubetti), 25 kg (1.388 cubetti) ideale per banconi; 31 kg (1.720 cubetti), 42 kg (2.330 cubetti), 52 kg (2.880 cubetti) ideali per sottobanco; 62 kg (3.440 cubetti), 72 kg (4.000 cubetti), 90 Kg (5.000 cubetti), 127 Kg (7.050 cubetti), 147 kg (8.160 cubetti) per sottobanco o liberi nell'ambiente e i modulari 152 Kg (8.440 cubetti) e 262 Kg (14.550 cubetti) entrambi combinabili con il contenitore B/BL150-B/BL250 o altri.

Il cubetto di ghiaccio della serie KL è ideale per il raffreddamento di bevande, bottiglie e tante altre applicazioni nei bar, ristoranti, ecc.

È un cubetto di ghiaccio con le dimensioni Ø 27x32 mm e a richiesta (rif. Mod. KX32 al KX302) con le dimensioni Ø 34x42 mm, cristallino, igienico e compatto.

Machines à glaçons série KL



La gamme de machines à glaçons série KL est composée par 13 modèles avec une production journalière comprise entre 21 Kg (1.166 glaçons), 22 (1.222 glaçons), 25 Kg (1.388 glaçons) idéal sur banc; 31 Kg (1.720 glaçons), 42 Kg (2.330 glaçons), 52 Kg (2.880 glaçons) idéal sous banc; 62 kg (3.440 glaçons), 72 Kg (4.000 glaçons), 90 Kg (5.000 glaçons), 127 Kg (7.050 glaçons), 147 Kg (8.160 glaçons) idéal sous banc et dans le milieu aussi et le modulaires 152 Kg (8.440 glaçons) et 262 kg (14.550 glaçons) combinable avec le bac de conservation B/BL150-B/BL250 ou d'autres.

Le glaçon de la série KL est idéal pour le refroidissement de boissons, bouteilles et beaucoup d'autres applications dans les bar, les restaurants, etc.

Un glaçon avec dimensions Ø 27x32 mm sur demande dimensions Ø34x42 (Mod. KX32 al KX302), cristallin, hygienique et compact.

Ice cube machines series KL



The range of ice cube machines with built in bin series KL consists of 13 models with a daily production between 21 Kg/46Lb (1.166 cubes), 22 kg/48Lb (1.222 cubes), 25 Kg/55 Lb (1.330 cubes) ideal for the bar top; 31 Kg/68 Lb (1.720 cubes), 42 Kg/90 Lb (2.330 cubes), 52 Kg/115 Lb (2.880 cubes) ideal for under counter installation; 62 kg/136 Lb (3.440 cubes), 72 Kg/159 Lb (4.000 cubes), 90 Kg/198 Lb (5.000 cubes), 127 Kg/280 Lb (7.050 cubes), 147 Kg/324 Lb (8.160 cubes) for under counter and free standing and modulars 152 Kg/335 Lb (8.440 cubes) and 262 Kg/576 Lb (14.550 cubes) to combine with B/BL150-B/BL250 or others.

The ice cube of series KL is ideal for cooling drinks, bottles and many other applications in bars, restaurants, and so on.

It is an ice cube with the size Ø 27x32 mm on request with the size Ø 34x42 (Mod. KX32 to KX 302), cristal clear, hygienic and compact.

Fabricadores de hielo en cubitos serie KL



La gama de fabricantes de hielo en cubitos con depósito incorporado serie KL está compuesta por 13 modelos con producción diaria comprendida entre 21 Kg (1.166 cubitos), 22 kg (1.222 cubitos), 25 Kg (1.388 cubitos) ideal para muebles bar; 31 Kg (1.720 cubitos), 42 Kg (2.330 cubitos), 52 Kg (2.880 cubitos) ideales para bajo mostrador; 62 kg (3.440 cubitos), 72 Kg (4.000 cubitos) 90 Kg (5.000 cubitos), 127 Kg (7.050 cubitos) y 147 Kg (8.160 cubitos) para bajo mostrador o libremente en el ambiente y modulares 152 Kg (8.440 cubitos) y 262 Kg (14.550 cubitos) combinables con los deposito B/BL150-B/BL250.

El cubito de hielo de la serie KL es ideal para el enfriamiento de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc.

Un cubito de hielo de dimensiones Ø 27x32 mm. demanda de dimensiones Ø 34x42 (Mod. KX32 - KX302) cristalino, higienico y compacto.

Eiswürfelbereiter Serie KL



Die Produktgruppe der Eiswürfelbereiter mit eingebautem Behälter Serie KL besteht aus 13 Modellen mit Tagesleistungen von 21 Kg (1.166 Eiswürfel), 22 kg (1.222 Eiswürfel), 25 Kg (1.388 Eiswürfel) ideal auf dem Tresen; 31 Kg (1.720 Eiswürfel), 42 Kg (2.330 Eiswürfel), 52 Kg (2.880 Eiswürfel) ideal unter dem Tresen; 62 kg (3.440 Eiswürfel) 72 Kg (4.000 Eiswürfel), 90 Kg (5.000 Eiswürfel), 127 Kg (7.050 Eiswürfel) und 147 Kg (8.160 Eiswürfel) für unter dem Tresen oder freistehend und den Modulen von 152 Kg (8.440 Eiswürfel) und 262 Kg (14.550 Eiswürfel) kombinierbar mit den Vorratsbehältern B/BL150-B/BL250.

Der Eiswürfel Serie KL ist ideal zur Kühlung von Getränken, Flaschen und anderem in Bars, Restaurants usw.

Ein Eiswürfel mit den Ausmaßen Ø 27x32 mm, auf Anfrage mit den Ausmaßen Ø 34x42 (Mod KX32 - KX302) klar, rein und hart.

Caratteristiche Generali

- Sistema a spruzzo
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304) - differente KL18/KL20
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l'incasso)
- KL32/KL42 raffreddati ad aria con circolazione frontale per l'incasso a richiesta (rif. Mod. F)
- Rapporto produzione/capacità contenitore ideale
- Interruttore generale (ON/OFF)
- Ciclo di produzione automatico
- Sistema di lavaggio incorporato
- Pompa MIGEL
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Sistema di sbrinamento con acqua e gas caldo
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R290/R452A

Caractéristiques Générales

- Système à jet
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304) - différent KL18/KL20
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W) pour encastrement.
- KL32/KL42 refroidissement par air avec ventilation frontale pour encastrement sur demande (Mod. F)
- Rapport idéal entre production et capacité bac de conservation
- Interrupteur général (ON/OFF)
- Cycle de production automatique
- Système de nettoyage intégré
- Pompe Migel
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Système de dégivrage avec eau et gaz chaud
- Composants facilement accessibles
- Refrigerante R290/R452A

General Specifications

- Spray system
- Stainless steel bodywork (BS 304 S01) - different KL18/KL20
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W) (boxed in)
- KL32/KL42 air cooled with frontal ventilation for boxing in on request (Mod. F)
- Ideal ratio between production and bin capacity
- Main switch (ON/OFF)
- Automatic production cycle
- Built-in cleaning system
- Pump Migel
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Defrosting system with water and hot gas
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R290/R452A

Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304) - diferente KL18/KL20
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KL32/KL42 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra demanda (Mod. F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A


Generelle Eigenschaften

- Sprühsystem
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304) - anders KL18/KL20
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W) (Einbau)
- KL32/KL42 luftgekühlt mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Ideales Verhältnis zwischen Produktion und Behältergröße
- Hauptschalter (Ein/Aus)
- Produktionszyklus vollautomatisch
- Eingebautes Reinigungssystem
- Pumpe Migel
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Abtausystem mit Wasser und Heissgas
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R290/R452A



KL 18

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 21 W 22 46 48
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	6,5 - 14,3
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1166 1222
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	360
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	310
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	29
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	32
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,15
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1




Skinplate



KL 20

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 21 W 22 46 48
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	6,5 - 14,3
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1166 1222
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	360
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	310
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	29
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	32
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,15
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1




Stainless steel



KL 22


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 24 W 25 52 55
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	6,5 - 14,3
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1333 1388
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	360
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	310
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	32
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	36
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,15
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1






KL 32

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	30 66	31 68
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	11 - 24,2	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1660 850	1720 880
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito	KL n°	610	
Behälterkapazität Eiswürfel	KX	310	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	320	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	39	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	43	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,20	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KL 42

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	40 88	42 92
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	17 - 37,4	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	2220 1140	2330 1200
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito	KL n°	940	
Behälterkapazität Eiswürfel	KX	490	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	400	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	50	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	54	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,29	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KL 52


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	50 110	52 115
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	20 - 44	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	2770 1420	2880 1480
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito	KL n°	1100	
Behälterkapazität Eiswürfel	KX	580	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	400	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	51	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	55	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,33	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KL 62

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 132	W 62 136
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	20 - 44	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	3330	3440
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	KL n° KX	1100	580
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	650	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	54	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	58	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,34	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KL 72

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 154	W 72 159
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	30 - 66	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	3880	4000
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	KL n° KX	1660	860
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	650	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	66	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	70	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,50	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KL 102


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 194	W 88 198
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	45 - 99	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	4880	5000
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	KL n° KX	2500	1250
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	880	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	69	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	73	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,55	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KL 132

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	125	127
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	275	280
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	65 - 143	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons		6940	7050
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h		
Tagesleistung in Eiswürfel		3570	3630
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	KL	3610	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito	n°		
Behälterkapazität Eiswürfel	KX	1855	
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1200	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	99	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	103	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,78	
Volume packing • Volume con embalage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			




KL 152

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	145	147
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	319	324
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	65 - 143	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons		8050	8160
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h		
Tagesleistung in Eiswürfel		4140	4200
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	KL	3610	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito	n°		
Behälterkapazität Eiswürfel	KX	1855	
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1350	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	101	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	105	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,82	
Volume packing • Volume con embalage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			



KL 172


		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	150	152
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	330	335
Produzione di cubetti • Production de glaçons	KL	8330	8440
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h		
Tagesleistung in Eiswürfel	KX	4280	4340
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1500	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	82	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	94	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,53	
Volume packing • Volume con embalage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			






KL 302

Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A	W
		260	262
		572	576
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	KL	14440 14550
		KX	7420 7480
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W		2400
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg		136
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg		145
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³		0,80
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel			R452A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung			V230/50Hz/1




B 150/BL 150

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del depósito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A	W
		150	330
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg		49
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg		55
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³		0,90




KL 172 KL 302



B 250/BL 250


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del depósito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A	W
		250	550
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg		62
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg		68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³		1,09



KL 172 KL 302



MIGEL KL



FILTER
a richiesta
sur demande
on request
a petición
auf Anfrage



KL 32F-KL 42F-KL 52F

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase. Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta. I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request. Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.


Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 Hz einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



SERIE KP

**FABBRICATORI DI GHIACCIO IN CUBETTI
MACHINES À GLAÇONS
ICE CUBE MACHINES
FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS
EISWÜRFELBEREITER**



Fabbricatori di ghiaccio in cubetti serie KP



La gamma dei fabbricatori di ghiaccio in cubetti cavo con contenitore incorporato serie KP è composta da 8 modelli con produzione giornaliera compresa tra 21 Kg (1050 cubetti), 28 Kg (1400 cubetti), 37 Kg (1850 cubetti), 47 Kg (2350 cubetti), 57 Kg (2850 cubetti), 67 Kg (3350 cubetti), 86 Kg (4300 cubetti) e 125 Kg (6250 cubetti) ideali sottobanco o liberi nell'ambiente.

Il cubetto di ghiaccio cavo con grande superficie della serie KP è ideale per l'immediato raffreddamento di bevande, bottiglie e altre applicazioni nei bar, ristoranti ecc.

È un cubetto di ghiaccio con le dimensioni Ø 30x42 mm, puro, trasparente e compatto.

Caratteristiche Generali

- Sistema a palette
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304) - differente KP20
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l'incasso)
- KP30/KP40 raffreddati ad aria con circolazione frontale per l'incasso a richiesta (rif. Mod. F)
- Rapporto produzione/capacità contenitore ideale
- Ciclo di produzione automatico
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Massima accessibilità alla componentistica
- Interruttore generale (On/Off)
- Refrigerante R290

Machines à glaçons série KP



La gamme de machines à glaçons série KP est composée par 8 modèles avec une production journalière comprise entre 21 Kg (1050 glaçons), 28 Kg (1400 glaçons), 37 Kg (1850 glaçons), 47 Kg (2350 glaçons), 57 Kg (2850 glaçons), 67 Kg (3350 glaçons), 86 Kg (4300 glaçons) et 125 Kg (6250 glaçons) idéal sous banc et dans le milieu aussi.

Le glaçon de la série KP est idéal pour le refroidissement rapide de boissons, bouteilles et beaucoup d'autres applications dans les bar, les restaurants ecc.

Un glaçon avec dimensions Ø 30x42 mm, pur, transparent et compact.

Caractéristiques Générales

- Système à palettes
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304) - différent KP20
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W) (pour encastrement)
- KP30/KP40 refroidissement par air avec ventilation frontale pour encastrement sur demande (Mod. F)
- Rapport idéal entre production et capacité bac de conservation
- Cycle de production automatique
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Composants facilement accessibles
- Interrupteur général (On/Off)
- Réfrigérant R290

Ice cube machines series KP



The range of ice cube machines with built in bin series KP consists of 8 models with a daily production between 21 Kg/46 Lb (1050 cubes), 28 Kg/64 Lb (1400 cubes), 37 Kg/77 Lb (1850 cubes), 47 Kg/103 Lb (2350 cubes), 57 Kg/125 Lb (2850 cubes), 67 Kg/147 Lb (3350 cubes), 86 Kg/189 Lb (4300 cubes) and 125 Kg/275 Lb (2650 cubes) for under counter and free standing.

The ice cube of series KP is ideal for cooling rapid drinks, bottles and many other applications in bars, restaurants, and so on.

The ice cube with the size Ø 30x42 is clear, clean and compact.

General Specifications

- Paddelsystem
- Stainless steel bodywork (BS 304 S01) - different KP20
- Condensing units air cooled (A) or water (W) cooled (boxed in)
- KP30/KP40
- Ideal ratio between production and bin capacity
- Automatic production cycle
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Maximum accessibility to components
- Main switch (On/Off)
- Refrigerant R290

Fabricadores de hielo en cubitos serie KP



La gama de fabricantes de hielo en cubitos con depósito incorporado serie KP está compuesta por 8 modelos con producción diaria comprendida entre 21 Kg (1050 cubitos), 28 Kg (1400 cubitos), 37 Kg (1850 cubitos), 47 Kg (2350 cubitos), 57 Kg (2850 cubitos), 67 Kg (3350 cubitos), 86 Kg (4300 cubitos) y 125 Kg (6250 cubitos) para bajo mostrador o libremente en el ambiente.

El cubito de hielo de la serie KP es ideal para el enfriamiento rápido de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc.

Un cubito de hielo de dimensiones Ø30x42, puro, diáfano y compacto.

Características Generales

- Sistema por paleta
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304) - diferente KP20
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barrer)
- KP30/KP40 air cooled with frontal ventilation for boxing in on request (Mod. F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Ciclo de producción completamente automático
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Interruptor general (On/Off)
- Refrigerante R290

Eiswürfelbereiter Serie KP



Die Produktgruppe der Eiswürfelbereiter mit eingebautem Behälter serie KP besteht aus 8 Modellen mit Tagesleistungen von 21 Kg (1050 Eiswürfel), 28 Kg (1400 Eiswürfel), 37 Kg (1850 Eiswürfel), 47 Kg (2350 Eiswürfel), 57 Kg (2850 Eiswürfel), 67 Kg (3350 Eiswürfel), 86 Kg (4300 Eiswürfel) und 125 Kg (6250 Eiswürfel) für unter dem Tresen oder freistehend.

Der Eiswürfel Serie KP ist ideal zur schnellen Kühlung von Getränken, Flaschen und anderem in Bars, Restaurants usw. Ein Eiswürfel mit den Ausmaßen Ø30x42 mm rein, klar und hart.


Generelle Eigenschaften

- Paddelsystem
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304) - anders KP20
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W) (Einbau)
- KP30/KP40 luftgekühlt mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Ideales Verhältnis Produktion und Behältergröße
- Produktionszyklus vollautomatisch
- Reduzierte Betriebskosten
- Reduzierte Ausmaße
- Leicht erreichbare Komponenten
- Hauptschalter (On/Off)
- Kältemittel R290



KP 20

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 21 46	W 22 48
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	8 - 17	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1050	1100
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	400	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	260	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	35	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	38	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,20	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




Stainless steel




KP 30

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 28 62	W 29 64
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	11 - 24,5	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1400	1450
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	550	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	260	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	39	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	43	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,20	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KP 40


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 37 81	W 39 85
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	13 - 28,6	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1850	1950
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	650	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	300	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	41	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	45	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,23	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KP 50

Produzione • Production • Production	*Kg/24h	47	49
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	103	107
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	17 - 37	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	2350	2450
Production of ice cubes • Producción cubitos			
Tagesleistung in Eiswürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	850	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito			
Behälterkapazität Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	300	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	52	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	56	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,34	
Volume packing • Volume con embalage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			




KP 60

Produzione • Production • Production	*Kg/24h	57	59
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	125	129
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	17 - 37	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	2850	2950
Production of ice cubes • Producción cubitos			
Tagesleistung in Eiswürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	850	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito			
Behälterkapazität Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	350	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	52	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	56	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,34	
Volume packing • Volume con embalage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			



KP 70


Produzione • Production • Production	*Kg/24h	67	69
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	147	151
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	30 - 66	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	3350	3450
Production of ice cubes • Producción cubitos			
Tagesleistung in Eiswürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	1500	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito			
Behälterkapazität Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	600	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	68	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	71	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,55	
Volume packing • Volume con embalage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			






KP 90

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	86 189	88 193
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	30 - 66	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	4300	4400
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	1500	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	700	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	68	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	71	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,55	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KP 120

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	125 275	127 280
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	45 - 99	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	6250	6350
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	2250	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1100	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	92	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	95	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,60	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



MIGEL KP



FILTER
a richiesta
sur demande
on request
a petición
auf Anfrage



KP 30F- KP 40F

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase.
Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta.
I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request.
Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición.
Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 HZ einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



SERIE KD


**DISTRIBUTORE DI GHIACCIO IN CUBETTI
DISTRIBUTEUR À GLAÇONS
ICE CUBE DISPENSER
MÀQUINA DISTRIBUDORA DE CUBITOS
EISWÜRFELDISPENSER**





KD 3

Produzione • Production	*Kg/24h	30	31
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	66	68
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	13 - 28	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	1666	1722
Production of ice cubes • Producción cubitos			
Tagesleistung in Eismwürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	722	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito			
Behälterkapazität Eismwürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	420	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	46	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	50	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,21	
Volume packing • Volume con emballage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage	V230/50Hz/1		
Voltaje • Anschlußspannung			



Caratteristiche Generali



- Sistema a spruzzo
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l'incasso)
- KD30 con distributore d'acqua a richiesta
- KD30 raffreddamento ad aria con circolazione frontale per l'incasso a richiesta (rif. Mod. F)
- Rapporto produzione/capacità contenitore ideale
- Ciclo di produzione automatico
- Sistema di lavaggio incorporato
- Pompa Migel
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Sistema di sbrinamento con acqua e gas caldo
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R290

Caractéristiques Générales



- Système à jet
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W) (pour encastrement)
- KD30 avec distributeur l'eau sur demande
- KD30 refroidissement par air avec ventilation frontale pour encastrement sur demande (Mod. F)
- Rapport idéal entre production et capacité bac de conservation
- Cycle de production automatique
- Système de nettoyage intégré
- Pompe Migel
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Système de dégivrage avec eau et gaz chaud
- Composants facilement accessibles
- Réfrigérant R290

General Specifications




- Spray system
- Stainless steel bodywork (AISI 304)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W) (boxed in)
- KD30 with water dispenser on request
- KD30 air cooled with frontal ventilation for boxing in on request
- Ideal ratio between production and bin capacity
- Automatic production cycle
- Built-in cleaning system
- Pump Migel
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Defrosting system with water and hot gas
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R290



KD 30

	A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	30 31 66 68
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	13 - 28
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1666 1722
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	722
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	420
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	59
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,42
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1




Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KD30 con distribuidora de agua a petición
- KD30 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra a petición (Mod. F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290

Generelle Eigenschaften

- Sprühsystem
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W) (Einbau)
- KD30 mit Wasserdispenser auf Anfrage
- KD30 luftgekühlt mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Ideales Verhältnis zwischen Produktion und Behältergröße
- Produktionszyklus vollautomatisch
- Eingebautes Reinigungssystem
- Pumpe Migel
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Abtausystem mit Wasser und Heissgas
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R290

MIGEL KD



Un cubetto di ghiaccio con le dimensioni $\varnothing$ 27x32 mm, cristallino, igienico e compatto.

Un glaçon avec dimensions $\varnothing$ 27x32 mm, cristallin, hygienique et compact.

An ice cube with the size $\varnothing$ 27x32 mm, cristal clear, hygienic and compact.

Un cubito de hielo de dimensiones $\varnothing$ 27x32 mm, cristalino, higienico y compacto.

Ein Eiswürfel mit den Ausmaßen $\varnothing$ 27x32 mm, klar, rein und hart.



KD 30

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage



KD 30

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase.

Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta.

I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request.

Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición.

Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.


Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 HZ einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



SERIE KFP

**FABBRICATORI DI GHIACCIO GRANULARE PRESSATO
MACHINES À GLACE EN GRAINS PRESSÉE
ICE FLAKE MACHINES - PRESSED ICE FLAKES
FABRICADORES DE HIELO GRANULAR PRENSADO
EISFLOCKENBEREITER - GEPRESSTE EISFLOCKEN**



Fabbricatori di ghiaccio granulare serie KFP



La gamma dei fabbricatori di ghiaccio granulare pressato della serie KFP è composta da 8 modelli con produzione giornaliera compresa tra i 78 Kg, 125 Kg e i 170 Kg con contenitore incorporato; ed i modelli modulari da 180 Kg, 275 Kg, 510 Kg, 980 Kg e 1720 Kg; fabbricatori modulari combinabili con i contenitori B/BL100, B/BL150, B/BL250 e TF60/RB60 o altri.

Il ghiaccio granulare pressato della serie KFP è ideale per l'uso nei bar, laboratori, ospedali, panifici, macellerie, pescherie, fast food e ristoranti.

Un ghiaccio granulare con una temperatura ottimale (-0,5°C) asciutto, compatto e non tende ad impaccarsi.

Caratteristiche Generali

- Produzione continua
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W)
- KF85 con ventilazione frontale per l'incasso a richiesta (Mod. F)
- Interruttore generale (ON/OFF)
- Trasmissione a cinghia KF 45/85/145/185
- Controllo elettronico del funzionamento (Modulari)
- Filtro (Modulari)
- Motoriduttore (Modulari)
- Ciclo di risciacquo con acqua durante l'avviamento (Modulari)
- Svuotamento acqua durante la fase di spegnimento (Modulari)
- Svuotamento evaporatore durante la fase di spegnimento (Modulari)
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R290/R452A

Machines à glace en grains série KFP



La gamme de machines à glace en grains pressée série KFP est composée par 8 modèles avec une production journalière comprise entre 78 Kg, 125 Kg et 170 Kg, tous les deux avec le bac de conservation intégré; et les modèles modulaires de 180 Kg, 275 Kg, 510 Kg, 980 Kg et 1720 Kg; machines à glace en grains modulaires pour combinaison avec les bacs de conservation B/BF100, B/BF150, B/BF250 et TF60/RB60 ou d'autres.

La glace en grains pressée serie KFP est idéale pour bar, laboratoires, hôpitaux, boulangeries, boucheries, poissonneries, Fast Food et restaurants.

Une glace en grains avec une température idéale (-0,5°C), sèche, compacte qui ne s'empâte pas.

Caractéristiques Générales

- Production continue
- Carosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W)
- KF85 avec ventilation frontale pour encastrement (Mod. F)
- Interrupteur général (ON/OFF)
- Transmission par courroie
- Contrôle électronique du fonctionnement (Modulaires)
- Filtre (Modulaires)
- Motoréducteur (Modulaires)
- Lavage à l'eau au début (Modulaires)
- Drainage de l'eau à l'arrêt (Modulaires)
- Déchargement de glace de l'évaporateur à l'arrêt (Modulaires)
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Composants facilement accessibles
- Réfrigérant R290/R452A

Ice flake machines series KFP



The range of ice flake machines series KFP-pressed ice flakes consists of 8 models with a daily production between 78 Kg/172 Lb, 125 Kg/275 Lb and 170 Kg/374 Lb all with built in storage bin; and the modular models 180 Kg/396 Lb, 275 Kg/510 Lb, 490 Kg/1120 Lb 980 Kg/2156 Lb and 1720 Kg/3870 Lb; modular ice-flake machines to combine with the storage bin B/BF100, B/BF150, B/BF250 and TF60/RB60 or others.

The pressed ice flake of series KFP is ideal for bar, laboratories, hospitals, bakeries, butchers, fishmongers, Fast Food outlets and restaurants.

An ice flake with a perfect temperature (-0,5°C) produced dry and compact.

General Specifications

- Continuous production
- Stainless steel bodywork (BS 304 S01)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W)
- KF85 with frontal ventilation for boxing in (Mod. F)
- Main switch (ON/OFF)
- Belt drive system
- Electronic function control (Modulars)
- Filter (Modulars)
- Direct driven system (Modulars)
- Rinsing with water at start (Modulars)
- Water drainage at stop (Modulars)
- Ice unloading of the evaporator at stop (Modulars)
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R290/R452A

Fabricadores de hielo granular serie KFP



La gama de fabricantes de hielo granular prensado serie KFP está compuesta por 8 modelos con producción diaria comprendida entre 78 Kg, 125 Kg y 170 Kg con depósito incorporado; y los modelos modulares de 180 Kg, 275 Kg, 510 Kg, 1120 Kg y 1720 Kg; modulares combinables con los depósitos B/BF100, B/BF150, B/BF250 y TF60/RB60.

El hielo granular prensado ideal para bar, laboratorios, hospitales, panificadores, carnicerías, pescaderías, Fast Food y restaurantes. El hielo granular es seco, compacto, con tendencia a no comprimirse y con temperatura óptima (-0,5°C).

Características Generales

- Producción continua
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W)
- KF85 con ventilación frontal bajo barra (Mod. F)
- Interruptor general (ON/OFF)
- Transmisión por correa
- Controles electrónicos de funcionamiento (Modulares)
- Filtro (Modulares)
- Motoreductor (Modulares)
- Enjuague con agua a la salida (Modulares)
- Drenaje del agua en la parada (Modulares)
- Descarga de hielo del evaporador en la parada (Modulares)
- Reducido coste de fabricación, consumos eléctricos y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A

Eisflockenbereiter Serie KFP



Die Produktgruppe der Eisflockenbereiter Serie KFP gepresste Eisflocken besteht aus 8 Modellen mit Tagesleistungen von 78 Kg, 125 Kg und 170 Kg, mit eingebautem Behälter; und den Modulen, 180 Kg, 275 Kg, 510 Kg, 980 Kg und 1720 Kg; Bereiter im Modulbausystem kombinierbar mit den Behältern B/BF100, B/BF150, B/BF250 und TF60/RB60 oder anderen.

Die gepresste Eisflocke der Serie KFP ist ideal für den Gebrauch in Bar, Laboratorien, Krankenhäusern, Bäckereien, Fleischereien, Fischhandel, Fast Food und Restaurants. Eine Eisflocke mit einer optimalen Temperatur (-0,5°C), trocken, kompakt und nicht matschig.


Generelle Eigenschaften

- Kontinuierliche Eisproduktion
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W)
- KF85 mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Hauptschalter (Ein/Aus)
- Keilriemenantrieb
- Elektronische Steuerung (Module)
- Filter (Module)
- Direktantrieb (Module)
- Spülen mit Wasser bei Start (Module)
- Ablassen des Wassers bei Stopp (Module)
- Entleeren des Verdampfers von Eis bei Stopp (Module)
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R290/R452A




KFP 85

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A W 165 172
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	25 - 55
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	400
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	57
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	61
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,32
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1




KFP 145

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A W 120 125 264 275
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	42 - 92
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	450
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	71
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	78
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,54
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1




KFP 185

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A W 165 170 363 374
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	60 - 132
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	690
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	85
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	89
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,63
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1



KFP 200


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A W 175 180 385 396
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	720
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	58
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	63
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m ³	0,30
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1






KFP 300

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	270 594	275 605
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	920	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	58	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	63	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,30	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KFP 600

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	500 1100	510 1120
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1950	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	111	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	115	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing • Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,48	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KFP 1200

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	970 2134	980 2156
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	173	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	190	
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing • Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,76	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R452A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3	



KFP 2500


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	1700 1720 3740 3870
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	2x3600
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	295
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	318
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing • Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	1,40
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R452A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3



**TF 60/RB 60**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	47
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	51
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,41

KFP 200
KFP 300
KFP 600

**TF 100/RB 100**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	57
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	61
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KFP 200
KFP 300
KFP 600

**B 100/BF 100**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	31
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	38
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KFP 200
KFP 300

**B 150/BF 150**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	49
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	55
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,90

KFP 200
KFP 300
KFP 600
KFP 1200


**B 250/BF 250**

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	62
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	1,09

KFP 300
KFP 600
KFP 1200



MIGEL KFP



FILTER

a richiesta KF 45/85/145/185
sur demande KF 45/85/145/185
on request KF 45/85/145/185
a petición KF 45/85/145/185
auf Anfrage KF 45/85/145/185



KFP 85

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase. Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta.

I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé.

Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request.

Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición.

Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.


Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 HZ einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



SERIE KF

**FABBRICATORI DI GHIACCIO GRANULARE
MACHINES À GLACE EN GRAINS
ICE FLAKE MACHINES
FABRICADORES DE HIELO GRANULAR
EISFLOCKENBEREITER**



Ice flake machines series KF



The range of ice flake machines series KF consists of 9 models with a daily production between 42 Kg/92 Lb, 83 Kg/183 Lb, 141 Kg/310 Lb and 183 Kg/403 Lb all with built in storage bin; and the modular models 120 Kg/264 Lb, 205 Kg/451 Lb, 305 Kg/671 Lb, 615 Kg/1.353 Lb 1.165 Kg/2.563 Lb; modular ice-flake machines to combine with the storage bin B/BF100, B/BF150, B/BF250 and TF60/RB60 or others.

The ice flake of series KF is ideal for bar, laboratories, hospitals, bakeries, butchers, fishmongers, Fast Food outlets and restaurants. An ice flake with a perfect temperature (-0,5°C) produced dry and compact.

General Specifications

- Continuous production
- Stainless steel bodywork (BS 304 S01)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W)
- KF85 with frontal ventilation for boxing in (Mod. F)
- Main switch (ON/OFF)
- Belt drive system
- Filter on request KF 45/85/145/185
- Electronic function control (Modulars)
- Filter (Modulars)
- Direct driven system (Modulars)
- Rinsing with water at start (Modulars)
- Water drainage at stop (Modulars)
- Ice unloading of the evaporator at stop (Modulars)
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R290/R452A

Fabricadores de hielo granular serie KF



La gama de fabricantes de hielo granular serie KF está compuesta por 9 modelos con producción diaria comprendida entre 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg y 183 Kg con depósito incorporado; y los modelos modulares de 120 Kg, 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg y 2.330; modulares combinables con los depósitos B/BF100, B/BF150, B/BF250 y TF60/RB60.

El hielo granular ideal para bar, laboratorios, hospitales, panificadores, carnicerías, pescaderías, Fast Food y restaurantes. El hielo granular es seco, compacto, con tendencia a no comprimirse y con temperature óptima (-0,5°C).

Características Generales

- Producción continua
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W)
- KF85 con ventilación frontal bajo barra (Mod. F)
- Interruptor general (ON/OFF)
- Transmisión por correa
- Filtro a petición KF 45/85/145/185
- Controles electrónicos de funcionamiento (Modulares)
- Filtro (Modulares)
- Motoreductor (Modulares)
- Enjuague con agua a la salida (Modulares)
- Drenaje del agua en la parada (Modulares)
- Descarga de hielo del evaporador en la parada (Modulares)
- Reducido coste de fabricación, consumos eléctricos y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A

Eisflockenbereiter Serie KF



Die Produktgruppe der Eisflockenbereiter Serie KF besteht aus 9 Modellen mit Tagesleistungen von 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg und 183 Kg, mit eingebautem Behälter; und den Modulen, 120 Kg, 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg und 2.330 Kg, Bereiter im Modulbausystem kombinierbar mit den Behältern B/BF100, B/BF150, B/BF250 und TF60/RB60 oder anderen.

Die Eisflocke der Serie KF ist ideal für den Gebrauch in Bar, Laboratorien, Krankenhäusern, Bäckereien, Fleischereien, Fischhandel, Fast Food und Restaurants. Eine Eisflocke mit einer optimalen Temperatur (-0,5°C), trocken, kompakt und nicht matschig.

Generelle Eigenschaften

- Kontinuierliche Eisproduktion
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W)
- KF85 mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Hauptschalter (Ein/Aus)
- Keilriemenantrieb
- Filter auf Anfrage KF 45/85/145/185
- Elektronische Steuerung (Module)
- Filter (Module)
- Direktantrieb (Module)
- Spülen mit Wasser bei Start (Module)
- Ablassen des Wassers bei Stopp (Module)
- Entleeren des Verdampfers von Eis bei Stopp (Module)
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R290/R452A

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase. Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta. I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request. Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 Hz einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.

Fabbricatori di ghiaccio granulare serie KF



La gamma dei fabbricatori di ghiaccio granulare della serie KF è composta da 9 modelli con produzione giornaliera compresa tra i 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg e i 183 Kg con contenitore incorporato; ed i modelli modulari da 120 Kg, 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg e 2.330 Kg; fabbricatori modulari combinabili con i contenitori B/BL100, B/BL150, B/BL250 e TF60/RB60 o altri.

Il ghiaccio granulare della serie KF è ideale per l'uso nei bar, laboratori, ospedali, panifici, macellerie, pescherie, fast food e ristoranti.

Un ghiaccio granulare con una temperatura ottimale (-0,5°C) asciutto, compatto e non tende ad impaccarsi.

Caratteristiche Generali

- Produzione continua
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W)
- KF85 con ventilazione frontale per l'incasso a richiesta (Mod. F)
- Interruttore generale (ON/OFF)
- Trasmissione a cinghia KF 45/85/145/185
- Filtro a richiesta per KF 45/85/145/185
- Controllo elettronico del funzionamento (Modulari)
- Filtro (Modulari)
- Motoriduttore (Modulari)
- Ciclo di risciacquo con acqua durante l'avviamento (Modulari)
- Svuotamento acqua durante la fase di spegnimento (Modulari)
- Svuotamento evaporatore durante la fase di spegnimento (Modulari)
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R290/R452A

Machines à glace en grains série KF




La gamme de machines à glace en grains série KF est composée par 9 modèles avec une production journalière comprise entre 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg et 183 Kg, tous les trois avec le bac de conservation intégré; et les modèles modulaires de 120 Kg, 205 Kg, 305 Kg, 615 Kg, 1.165 Kg et 2.330 Kg; machines à glace en grains modulaires pour combinaison avec les bacs de conservation B/BF100, B/BF150, B/BF250 et TF60/RB60 ou d'autres.

La glace en grains série KF est idéale pour bar, laboratoires, hôpitaux, boulangeries, boucheries, poissonneries, Fast Food et restaurants.

Une glace en grains avec une température idéale (-0,5°C), sèche, compacte qui ne s'empâte pas.

Caractéristiques Générales


- Production continue
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W)
- KF85 avec ventilation frontale pour encastrement (Mod. F)
- Interrupteur général (ON/OFF)
- Transmission par courroie
- Filtre sur demande KF 45/85/145/185
- Contrôle électronique du fonctionnement (Modulaires)
- Filtre (Modulaires)
- Motoréducteur (Modulaires)
- Lavage à l'eau au début (Modulaires)
- Drainage de l'eau à l'arrêt (Modulaires)
- Déchargement de glace de l'évaporateur à l'arrêt (Modulaires)
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Composants facilement accessibles
- Réfrigérant R290/R452A






KF 45

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 88	W 42 92
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	10 - 22	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	400	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	39	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	41	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,16	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KF 85

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 176	W 83 183
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	25 - 55	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	400	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	55	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	59	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,30	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KF 145

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 297	W 141 310
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	42 - 92	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	450	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	69	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	76	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,49	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KF 185


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A 385	W 183 403
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	60 - 132	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	690	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	85	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	89	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,63	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KF 100

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A	W
		110	120
		242	264
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	450	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	53	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	58	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,30	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KF 200

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A	W
		195	205
		429	451
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	720	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	58	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	63	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,30	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KF 300


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	A	W
		300	305
		660	671
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	920	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	58	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	63	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,30	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KF 600

		A	W
Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	600 1320	615 1353
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	-
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1950	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	111	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	115	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,48	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KF 1200

		A	W
Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	1150 2530	1165 2563
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	-
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	173	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	190	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,76	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R452A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3	



KF 2500


		A	W
Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	2300 5060	2330 5126
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	-
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	2x3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	295	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	318	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	1,40	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R452A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3	



**TF 60/RB 60**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	47
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	51
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,41

KF 100
KF 200
KF 300
KF 600

**TF 100/RB 100**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	57
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	61
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KF 100
KF 200
KF 300
KF 600

**B 100/BF 100**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	31
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	38
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KF 200
KF 300

**B 150/BF 150**


Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	49
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	55
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,90

KF 200
KF 300
KF 600
KF 1200


**B 250/BF 250**

Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	A W
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	62
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	1,09

KF 300
KF 600
KF 1200



MIGEL KF



FILTER
a richiesta
sur demande
on request
a petición
auf Anfrage




KF 85

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage



SERIE **KV**

FABBRICATORI DI GHIACCIO IN CUBETTI
MACHINES À GLAÇONS
ICE CUBE MACHINES
FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS
EISWÜRFELBEREITER



Fabbricatori di ghiaccio in cubetti serie KV



La gamma dei fabbricatori di ghiaccio serie KV rappresenta il vertice del programma ghiaccio in cubetti MIGEL. Fabbricatori di ghiaccio tecnologicamente ed igienicamente avanzati che non temono confronti. Grandi prestazioni in spazi ridotti a basso consumo, facilmente accessibili, provvisti di un controllo elettronico del funzionamento ed un sistema di lavaggio incorporato che ritarda il deposito del calcare ed altre impurità dell'acqua a tempo indeterminato, migliora l'efficienza e prolunga la durata nel tempo del fabbricatore; così come anche ogni intervento tecnico a causa delle qualità dell'acqua.

La gamma è composta da 6 modelli, 3 modelli con contenitore incorporato (KVB) e 4 modelli modulari (KV). Le produzioni giornaliere dei modelli KV-B sono 41 Kg (3.416 cubetti), ideale sottobanco, 81 Kg (6.750 cubetti) e 127 Kg (10.583 cubetti), entrambi per sottobanco o liberi nell'ambiente, invece dei modelli KV sono 145 Kg (12.090 cubetti), 200 Kg (16.670 cubetti), 295 Kg (24.590 cubetti) e 395 Kg (32.910 cubetti). Quest'ultimi sono combinabili tra di loro (tramite la sovrapposizione di due fabbricatori KV con l'aggiunta del KIT) e con i contenitori B/BV 100 (KV 150), B/BV 150 (KV 290) e B/BV 250 (KV 400) o altri. I modelli KV 150, KV 200 e KV 250 per le loro dimensioni sono anche combinabili con un beverage dispenser (KV 200 e KV 250 a richiesta).

Il cubetto di ghiaccio serie KV con le dimensioni 25x25x25, cristallino, igienico e compatto è ideale per il raffreddamento di bevande, bottiglie e tante altre applicazioni dove si ha bisogno di grosse quantità di ghiaccio in poco tempo. Vedi Bar, Hotel, Restaurant, Fast Food, ecc.

Machines à glaçons série KV



La gamme de machines à glaçons série KV représente la plus haute expression du programme glaçons MIGEL. De machines à glaçons de pointe, à l'avant-garde du point de vue technologique et hygiénique, ils offrent de hautes performances dans des espaces réduits avec de basses consommations. Facilement accessibles, ils sont dotés d'un contrôle électronique du fonctionnement et d'un système de nettoyage intégré qui retarde le dépôt de calcaire et d'autres impuretés de l'eau à temps indéterminé, améliore l'efficacité et prolonge la durée du producteur dans le temps, de même que toute intervention technique à cause des qualités de l'eau. La gamme se compose de 6 modèles, 3 modèles avec un bac incorporé (KVB) et 4 modèles modulaires (KV). Les productions journalières des modèles KV-B sont de 41 kg (3.416 glaçons) l'idéal sous le comptoir, 81 kg (6.750 glaçons) et 127 kg (10.583 glaçons) tous les deux sous le comptoir ou à placer librement dans la salle et les modèles KV de 145 kg (12.090 glaçons), 200 kg (16.670 glaçons), 295 kg (24.590 glaçons) et 395 kg (32.910 glaçons). Ces derniers peuvent se combiner entre eux (par superposition de deux producteurs KV avec adjonction du KIT) et avec les bacs B/BV 100 (KV 150), B/BV 150 (KV 290) et B/BV 250 (KV 400) ou autres.

Grâce à ses dimensions, les modèles KV 150, KV 200 et KV 250 peuvent aussi se combiner avec un distributeur de boissons (KV 200 et KV 250 sur demande).

Le glaçon série KV, aux dimensions de 25x25x25, cristallin, hygiénique et compact, est l'idéal pour refroidir des boissons, des bouteilles et pour de nombreuses autres applications nécessitant de grandes quantités de glace en peu de temps. Par exemple Bars, Hotels, Restaurants, Fast Food, etc.

Ice cube machines series KV



The range of ice cube machines series KV is top of the MIGEL ice machine programme. Ice cube machines with advanced technology and hygiene that know no comparison. Great performance in reduced spaces and with low consumption rates, easily accessible, equipped with electronic operation control and a built-in cleaning system which prevents the deposit of scale and other impurities found in the water indefinitely, improves efficiency and prolongs the lifespan of the ice machine, also reducing technical servicing related to water quality. The range comprises 6 models, 3 models with built-in container (KVB) and 4 modular models (KV). KV-B models have a daily production of 41 kg (3,416 cubes) ideal for under the counter, 81 kg (6,750 cubes) and 127 kg (10,583 cubes), both for under the counter or free standing, and the KV models produce 145 kg (12,090 cubes), 200 kg (16,670 cubes), 295 kg (24,090 cubes) and 395 kg (32,910 cubes). These three models can be combined together (by placing one KV on top of another with the addition of the KIT) and with the containers B/BV 100 (KV 150), B/BV 150 (KV 290) and B/BV 250 (KV 400) or with others.

The dimensions of the models KV 150, KV 200 and KV 250 are suitable for combination with a beverage dispenser (KV 200 and KV 250 on request).

Ice cubes from the KV series are 25x25x25 in size, crystalline, hygienic and compact, ideal for cooling beverages, bottles and for other uses where large amounts of ice are required quickly. See Bar, Hotel, Restaurant, Fast Food, etc.

Fabricadores de hielo en cubitos serie KV



La gama de las fabricadores de hielo en cubitos serie KV representa la cumbre del programa hielo en cubitos MIGEL. Fabricadores de hielo tecnológicamente e higiénicamente avanzadas que no temen comparaciones; grandes prestaciones en espacios reducidos de bajo consumo, fácilmente accesibles, con un control electrónico del funcionamiento y un sistema de lavado incorporado que retarda el depósito de calcáreo y otras impurezas del agua por tiempo indeterminado, mejora la eficiencia y prolonga la duración en el tiempo del fabricadora; como así también, cada intervención técnica a causa de la calidad del agua. La gama está formada por 6 modelos, 3 modelos con depósito incorporado (KVB) y 4 modelos modulares (KV). Las producciones diarias de los modelos KV-B son 41 Kg (3.416 cubitos) ideales para abajo del mostrador, 81 Kg (6.750 Kg cubitos) y 127 Kg (10.583 cubitos) ambos para abajo del mostrador o libres en el ambiente, en cambio los modelos KV son 145 Kg (12.090 cubitos), 200 Kg (16.670 cubitos), 295 Kg (24.090 cubitos) y 395 Kg (32.910 cubitos). Estos últimos pueden combinarse entre sí (mediante la superposición de dos fabricadores KV con agregado del KIT) y con los depósitos B/BV 100 (KV 150), B/BV 150 (KV 290) y B/BV 250 (KV 400) u otros. Los modelos KV 150, KV 200 y KV 250 por sí dimensiones también se pueden combinar con un distribuidor de bebidas (KV 200 y KV 250 a petición).

El cubito de hielo serie KV con las dimensiones 25x25x25, cristalino, higiénico y compacto es ideal para enfriar bebidas, botellas y tantas otras aplicaciones donde se necesite grandes cantidades de hielo en poco tiempo, por ejemplo, Bares, Hoteles, Restaurantes, Fast Food, etc.

Eiswürfelbereiter Serie KV



Die Palette der Eiswürfelbereiter Serie KV ist die Spitze des MIGEL Eiswürfelbereiterprogramms. Technologisch und hygienisch fortschrittliche Eiswürfelbereiter, die keinerlei Vergleiche fürchten. Großartige Leistungen auf kleinstem Raum bei geringem Konsum, leicht zugänglich, mit einem elektronischen Funktionskontrollsystem sowie mit einem eingebauten Reinigungssystem ausgestattet, welches die Ablagerung von Kalk und anderweitigen Verunreinigungen bis auf unbestimmte Zeit hinauszögert, die Leistung verbessert und die Lebensdauer des Gerätes verlängert; und ebenso die technischen Eingriffe aufgrund der Wasserqualität verringert. Die Palette umfaßt 6 Modelle, 3 Modelle mit eingebautem Behälter (KVB) sowie 4 Modelle ohne Behälter (KV). Die Tagesleistungen der Modelle KV-B beträgt 41 kg (3.416 Würfel), ideal für unter der Schänke, 81 kg (6.750 Würfel) und 127 kg (10.583 Würfel), beide für unter der Schänke oder frei im Raum, während die Produktion der Modelle KV 145 kg (12.090 Würfel), 200 kg (24.090 Eiswürfel), 295 kg (24.090 Würfel) und 395 kg (32.910) beträgt. Letztere sind untereinander (durch Aufeinanderstellen zweier Module KV unter Hinzufügung des KIT) sowie mit den Behältern B/BV 100 (KV 150), B/BV 150 (KV 290) und B/BV 250 (KV 400) oder anderen kombinierbar, auch genannt Module. Die Modelle KV 150, KV 200 und KV 250 sind aufgrund der Abmessungen auch mit einem Beveragedispenser kombinierbar (KV 200 und KV 250 auf Anfrage).

Der Eiswürfel der Serie KV mit den Abmessungen 25x25x25 ist kristallin, hygienisch und kompakt und ideal zur Kühlung von Getränken, Flaschen sowie einer Vielzahl von weiteren Anwendungsformen, bei denen große Mengen von Eis in kürzester Zeit benötigt werden. Siehe Bars, Hotels, Restaurants, Fast Food, etc.

Caratteristiche Generali

- Evaporatore verticale
- Sistema elettronico di controllo funzionamento (modulari)
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l'incasso)
- Rapporto produzione/capacità contenitore ideale (ghiaccio fresco)
- Interruttore generale (ON/OFF)
- Ciclo di produzione automatico
- Sistema di lavaggio incorporato
- Pompa Migel
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R290/R452A

Caractéristiques Générales

- Évaporateur vertical
- Système électronique de contrôle du fonctionnement (modulaires)
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W)
- Rapport idéal de production/capacité du bac (glaçon frais)
- Interrupteur général (ON/OFF)
- Cycle de production automatique
- Système de nettoyage intégré
- Pompe Migel
- Réduits coûts d'exercice, consommations d'électricité et d'eau réduite
- Engorgement réduit
- Accessibilité maximum aux composants
- Réfrigérant R290/R452A

General Specifications

- Vertical evaporator
- Electronic operation control system (modulars)
- Stainless steel bodywork (AISI 304)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W) (boxed in)
- Ideal production/container capacity ratio (fresh ice)
- Main switch (ON/OFF)
- Automatic production cycle
- Built-in cleaning system
- Pump Migel
- Lower operating costs, power and water consumption low
- Reduced overall dimensions
- Maximum access to parts
- Refrigerant R290/R452A

Características Generales

- Evaporador vertical
- Sistema electrónico de control de funcionamiento (modulares)
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (baj barra)
- Relación producción/capacidad depósito ideal (hielo fresco)
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción automatico
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Costos de funcionamiento reducidos, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones ocupadas reducidas
- Máxima accesibilidad al conjunto de componentes
- Refrigerante R290/R452A


Generelle Eigenschaften

- Vertikaler Verdampfer
- Elektronisches Funktionskontrollsystem (Module)
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luft- (A) oder Wasserkühlung (W) (für Einbau)
- Ideales Verhältnis Produktion/Behälterfassungsvermögen (frische Eiswürfel)
- Hauptschalter (ON/OFF)
- Automatischer Produktionszyklus
- Eingebautes Reinigungssystem
- Pumpe Migel
- Reduzierte Betriebskosten, Strom- und Wasserverbrauch eingeschränkt
- Reduzierte Ausmaße
- Maximale Zugänglichkeit der Komponenten
- Kältemittel R290/R452A




KVB 40

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	39 86	41 90
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	17 - 38	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	2785	3416
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	1416	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	475	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	47	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	54	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,29	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	




KVB 80

Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	79 174	81 178
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	30 - 66	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	6583	6750
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	2500	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	900	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	66	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	70	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,49	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	



KVB 120


Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	125 275	127 280
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	45 - 99	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	10416	10583
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	3750	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	1100	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	80	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	83	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,55	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1	






KV 150

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	140	145
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	308	319
Produzione di cubetti • Production de glaçons			
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h	11670	12090
Tagesleistung in Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	900	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	61	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	66	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage			
Volume packing • Volume con embalage	m³	0,36	
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R452A	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			




KV 190

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	195	200
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	429	440
Produzione di cubetti • Production de glaçons			
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h	16250	16670
Tagesleistung in Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1100	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	70	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	79	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage			
Volume packing • Volume con embalage	m³	0,40	
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R452A	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			



KV 290


		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	290	295
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	638	649
Produzione di cubetti • Production de glaçons			
Production of ice cubes • Producción cubitos	n°/24h	24170	24590
Tagesleistung in Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1500	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	80	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	86	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage			
Volume packing • Volume con embalage	m³	0,40	
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R452A	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltaje • Anschlußspannung			





KV 400


	A	W
Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	385 395 847 869
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	32080 32910
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	2400
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	101
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	113
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,49
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R452A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung		V230/50Hz/1



B 100/BV 100

	A	W
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	100 - 220
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	31
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	38
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,54

KV 150




B 150/BV 150

	A	W
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	150 - 330
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	49
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	55
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,90

KV 190

KV 290

KV 400




B 250/BV 250

	A	W
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	250 - 550
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	62
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	1,09



KV 190

KV 290



KV 400



MIGEL KV



KV 150
KV 200 22"
KV 250 22"



KV 150

+

KV 150

KV 190

KV 290

KV 400

+

KV 190

KV 290

KV 400

Kit

Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase. Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta. I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de + 10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request. Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 HZ einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.